



## Baignoire balnéo **AQUAVISTA DUO**



### AUTRES VERSIONS PROPOSEES :

- **Aquavista 180**

### GARANTIE COMMERCIALE INCLUSE SANS SURCOÛT



### POSSIBILITES DE REGLEMENT :

CB, CB 3x 4x, PayPal, Amex,  
virement, chèque,  
crédit (soumis à acceptation)

### MODALITE DE RESERVATION :

30% d'acompte (ou 100% en cas  
de produit à livrer dans les 30 jours)

### POUR TOUT CONSEIL :

[client@sauna-hammam.fr](mailto:client@sauna-hammam.fr)

**TELEPHONE 01.34.24.50.90**

|  |                        |                                  |
|--|------------------------|----------------------------------|
|  | Dimensions (L x l x H) | <b>1800*1200*630h mm</b>         |
|  | Nombre de places       | <b>2 personnes</b>               |
|  | Puissance totale       | <b>3300 watts</b>                |
|  | Volume d'eau           | <b>Min : 350L</b>                |
|  | Poids à vide           | <b>110 kg environ</b>            |
|  | Nombre total de jets   | <b>61 jets (40 eau + 21 air)</b> |

### Principales caractéristiques :

- ✓ Pompe de massage (jets) : LX® (1500W)
- ✓ Réchauffeur d'eau 1500 watts (maintien de température)
- ✓ Pompe à air (blower) LX® AP300 (300W)
- ✓ Détail des jets : 61 jets dont 40 massants et 21 jets d'air
- ✓ Jets de massage en matériaux mixtes ABS / acier Inox
- ✓ Structure : Acrylique pur de 4,5 mm d'épaisseur
- ✓ Buses Air en ABS finition chromée argentée.
- ✓ Bec verseur design de type Cascade en inox
- ✓ 2 Cascades massantes
- ✓ Système Venturi : une vanne variation d'air.
- ✓ Mitigeur mécanique en laiton massif
- ✓ Panneau de commande tactile
- ✓ Générateur d'ozone
- ✓ 4 coussins inclus
- ✓ Pommeau de douche en laiton chromé inclus

Certifié TUV et Normes CE



## Données techniques :

### Colisage :

- ✓ 1 Palette de dimensions :  
1900x130x730 cm
- ✓ Poids avec conditionnement :  
environ 150 kg

### Informations électriques :

- ✓ Puissance maximum générée :  
3300 watts
- ✓ Voltage et ampérage :  
220V - 16A
- ✓ Câble nu 3g2,5mm<sup>2</sup> à câbler dans un  
boîtier de dérivation étanche

L'installation électrique doit être réalisée par un électricien qualifié en monophasé 230V avec terre, protégée par un fusible approprié suivant les normes NF en vigueur. La connexion doit être réalisée impérativement dans une boîte de dérivation étanche.

Un disjoncteur différentiel de 30 mA doit être monté en tête de ligne de votre alimentation baignoire (ligne électrique dédiée à la baignoire), en suivant scrupuleusement les indications propres à votre baignoire balneo.

### Informations hydrauliques :

- ✓ Flexibles inox  
15/21 femelle inclus
- ✓ Bonde et tuyau d'évacuation  
inclus
- ✓ Diamètre de la bonde :  
ø40mm
- ✓ Hauteur entre la bonde et le sol :  
≈ 30 mm
- ✓ Emplacement de la bonde :  
Cf. schéma \*

\*Dimensions indicatives. Bonde fournie avec un tuyau souple permettant de rejoindre une évacuation qui ne serait pas exactement sous la bonde.

### POUR TOUT CONSEIL :

[client@sauna-hammam.fr](mailto:client@sauna-hammam.fr)

TELEPHONE 01.34.24.50.90

# Baignoire balnéo AQUAVISTA DUO

## Schéma de préparation

